


fermacell a heatflow

systemové řešení podlahového topení



fermacell®

heatflow
HEALTHIER WAY TO HEAT



fermacell

Podlahové prvky fermacell sestávají ze dvou vzájemně slepených sádrovláknitých desek fermacell o tloušťce 10 nebo 12,5 mm. Obě desky jsou vůči sobě posunuté, tím vzniká 50 mm široká stupňovitá polodrážka.

heatflow

Heatflow je celoplošná topná fólie složená z karbonové tkaniny a nanotubic. Technologie heatflow tvoří převratný systém celoplošného vytápění s velice nízkou spotřebou energie. Systém heatflow celoplošně nahřívá podlahu, která efektivně sálá do prostoru a rovnoměrně akumuluje celou konstrukci budovy.



heatflow a fermacell

Heatflow a fermacell tvoří ideální řešení pro suchý systém celoplošného podlahového vytápění.

Heatflow využívá vlastnosti podlahového prvku fermacell, který jen krátkými topnými intervaly udržuje jeho ideální teplotu. Přesné řízení, maximální topná plocha a vhodné akumulační vlastnosti zajišťují nejvyšší tepelný komfort a maximální efektivitu.




Výhody systému podlahového vytápění heatflow a fermacell

- nejvyšší tepelný komfort
- rychlá instalace
- nízké provozní náklady
- bez vnášení vlhkosti
- rychlý náběh teplot
- široké spektrum využití
- možnost využití libovolné finální vrstvy

Příklady vhodné skladby podlahy se systémovým řešením fermacell


Skladba na trémovém stropě

(s přitížením a vyrovnáním podkladu, kročejovou izolací v podobě dřevovláknité desky a topnou folií)



Skladba na základové desce nebo betonovém stropě

(s vyrovnáním podkladu a dodatečným izolantem)



Fermacell GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@xella.com
www.fermacell.cz

fermacell® je registrovaná značka
a společnost skupiny XELLA

fermacell®

